

キッズ車両規則

エンジン規定

- 1) 一切の変更を禁止
最大排気量：E C O 4 E R / 4 0 . 2 cc スパークプラグは「N G K : B P M 7 A」に限る。
全てにおいての改造は禁止（プラグギャップ 0.79mm以下）
- 2) プロケットギア費は、以下の3種類に限定される
「7×75」、又は「9×96」に 25H 「7×75」+215
- 3) キャブレター：一切の変更を禁止 **ただし、ニードル調整は自由**
- 4) マフラー：純正に限る、一切の変更を禁止 但し排気口径 12mm 以下 ガasketにおいても、純正に限る
- 5) 吸気消音機：一切の変更を禁止 ただしレイン宣言時フィルターの取り外しを可とする

シャーシ規定

- 1) 一般市販 キッズカート 800 mm以下
- 2) 改造・変更は禁止。クラック等の補修のための溶接は認める。
- 3) フロントフェアリング、サイド BOX、フロントゼッケンパネル、ロールバーを必備とする。
- 4) リアアクセル 25φ 以下
- 5) タイヤ
ドライ：ブリヂストン YDS レイン：ブリヂストン SL94
- 6) 最低重量（ドライバー含む） 75Kg 以上
- 7) トレッド：
フロント：メーカー部品使用トレッド幅までをレギュレーションとする。
- 8) 競技ナンバー：
①カートは、前後左右から明瞭に識別できるよう、競技ナンバーを取り付けなければならない。
②ナンバープレートは、前後に必備とする。
- 9) ホイール規定 フロント 1 3 0 mm以下 リア 1 8 0 mm以下 リアホイールハブは、50mm以下で、アルミ製のもの以外は禁止

その他

- 1) エンジン・シャーシの登録は 1 基とする。
- 2) ガソリン「国内カート競技規則」第 18 条 19 に則った通常ガソリンスタンドのポンプから販売されている無鉛ガソリンを使用すること。
- 2) エンジンオイル CIK 公認オイルを推奨いたします。またそれ以外の添加物は一切認められません。
- 3) 検査ガソリン及びオイルについて、予告なく抜き打ち検査（タンク内の燃料を採取する等）を行う場合があります。この場合、エントラントは必ずその指示に従って下さい。